

LT6

64x32x81 mm



Thermometer oder Hygrometer, mit breitem Messbereich

Hauptfunktionen

- Einbauanzeiger mit Messbereich zwischen -100 und $+900^{\circ}$
- Lieferbar in der Ausführung mit $^{\circ}\text{C}$ oder $^{\circ}\text{F}$
- Auflösung 0.1° o 1°
- Eingang für PTC/Pt100/TC/ $0\div 1\text{V}$
- Sehr kompakt

Anwendungen

Temperatur: Genaue Messungen in Heizanlagen, Wasserbädern, Öfen, kleinen Kühlzellen, Kühltischen und Kühltischen.

Feuchtigkeit: Genaue Messungen in Gewächshäusern, Lagerungszellen/Reifungszellen, Kühlräumen, klimatisierten Räumlichkeiten.

Reihe LT6: $^{\circ}\text{C}$ e %r.F.

Funktionen	CT D/I	CP D/I	CJD	CKD	CA D/I
Eingangstyp	PTC*	Pt100	TC "J"	TC "K"	0÷1V
Messbereich	-50÷150°C	-100÷600°C	-50÷700°C	-50÷900°C	0÷100% r.F.
Genauigkeit	S1**=±0.2°C; S2**=±1°C		±3°C		±0.1%
Auflösung	S1**=0.1°C; S2**=1°C		1°C		0.1%
Versorgung	..D=12Vac/dc ..I=24Vac/dc; 2W		12Vac/dc; 2W		..D=12Vac/dc ..I=24Vac/dc; 2W
Frontschutzart	IP40***				
Ausschnitt	58x26 mm				
Umgebungstemp.	-10÷50°C				

* Der PTC-Fühler ist der ST1K20P1 oder ST1N20P-

**Skala: S1 = $-19.9\div 99.9^{\circ}\text{C}$; S2 = rest

*** IP54-Frontschutzart ist auch lieferbar, in diesem Fall wird die Option „S“ addiert, z.B.: LT6CTDS.

Modelle mit $^{\circ}\text{F}$ -Skala sind auch lieferbar.

Um die lieferbaren Versionen zu erfahren, setzen Sie sich bitte mit unserem Vertreter in Verbindung.

